



SK - Vyhlásenie zhody

C SK

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: PORTA KMI POLAND Sp. z o.o., ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, Poľská republika
výrobne: PORTA KMI POLAND Sp. z o.o., ul. Szkolna 26, 84-239 Bolszewo, Poľská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere ploché a lisované vnútorné plné a presklené

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok je zabudovaný v súlade s návodom na montáž. Na výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje:

- STN 74 6481 Dvere. Požiadavky a skúšky
- systém vnútropodnikovej kontroly podľa §8a zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov;

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
emisia formaldehydu	hodnota emisie formaldehydu je menšia ako 0,06 mg/m ³	Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Zvolen, SR
vyhotovenie výrobku	svetlé rozmery výrobku vyhovujú	posúdenie

Opis výrobku a účel:

Jednokrídlové a dvojkrídlové dvere ploché a lisované vnútorné plné a presklené.

Minimálny svetlý rozmer dverí: (600 x 1980) mm

Konštrukcia dverných krídel je zhotovená z ihličnatého dreva. Pri lisovaných krídlach sú používané ako stabilizačné výplne polystyrénové bloky typu FS 15 hr. 23,3 mm a 33,6 mm. Pri plochých krídlach môže byť konštrukcia spevnená lištami z dýhy hr. 18 mm, šírky 33,1 mm, pozdĺžne vedľa zvislých rámečkov. Presklené krídla sú vybavené konštrukciou z drevotrieskových dosiek.

Konštrukcia je lepená lepidlami triedy D3 podľa EN 204.

Výplň dverných krídel: - DTD komôrková doska minimálnej hrúbky 33 mm a objemovej hmotnosti 8,7 kg/m³;
- DTD plná doska, minimálnej hrúbky 33 mm a objemovej hmotnosti 450 kg/m³;
- doska z ľanovej plsti, minimálnej hrúbky 33 mm a objemovej hmotnosti 450 až 500 kg/m³;
- doska z kartónu typu - voština DLS - 140
- MDF kazety
- sklo hladké, vzorované hr. 4 mm (sklo je upevnené prostredníctvom drevených zasklievacích lišt z MDF dosiek hr. 22 mm).Výplň a konštrukcia krídel sú obojstranne prekryté HDF doskami hrúbky 3 mm a objemovej hmotnosti 850 kg/m³.

Dvere určené pre sanitárne priestory sú vybavené ventilačnými mriežkami.

Povrchová úprava: akrylátové krycie farby, dekoratívne lamináty hr. 0,1 mm až 0,2 mm, PVC fólie od 0,3 mm do 0,35 mm. Povrch krídel môže byť upravený dekoratívnym frézovaním alebo na povrch krídel môžu byť upevnené dekoratívne lišty hladké alebo frézované. Pri lisovaných dverách má doska HDF vylišaný vzor.

Zárubne: - kovová zárubňa OPDM, OPDD, OPR vyhotovená z oceleového obojstranne pozinkovaného plechu hr. 1,2 a 1,5 mm;
- PORTA 44 mm - obložková zárubňa je zhotovená z MDF dosiek hr. 44 mm a objemovej hmotnosti 600 - 700 kg/m³. Povrchová úprava ako pri dverných krídlach;
- PORTA Prestige a nastaviteľná PORTA System - obložkové zárubne zhotovené z drevotrieskových dosiek hr. 22 mm alebo z MDF dosiek hr. 44 mm;Závesy: - čapové závesy skrutkované alebo narážané (Polsoft Pofsko, Simonswerk Nemecko, OTLAV Taliansko);
Zámky: - zámky so západkou - zásuvkou s rozvorom 72/75 mm od výrobcov - Metalplast Pofsko, GBS Nemecko, ABLOY Fínsko, BODA 4242;

Spôsob použitia výrobku v stavbe je podrobne uvedený na rube tohto vyhlásenia zhody.



Údaje o vhodnosti použitia stavebného výrobku v stavbe:

Dvere sú určené na uzatváranie otvorov v interiérových priečkach.

Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:

- minimálny svetlý rozmer dverí: (600 x 1980) mm (šírka x výška);
- minimálny počet závesov 3 ks;
- dvere sú určené len do interiéru;
- dvere sú určené pre všetky bytové a nebytové priestory;
- dvere nespĺňajú funkciu požiarneho uzáveru a ani funkciu uzáveru tesného proti prieniku dymu;
- dvere sa musia zabudovať podľa pokynov výrobcu trvalým spôsobom, aby ho nebolo možné odstrániť zo stavby bez použitia montážnych nástrojov;
- skladovanie dverí pri maximálnej relatívnej vlhkosti 60 %;
- použité povrchové úpravy musia byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch;

Meno: Jacek Sarnowski

Funkcia: prezident spoločnosti PORTA KMI Poland

Dátum: 22. 04. 2005

Podpis

PREZES ZARZĄDU
Jacek Sarnowski
Jacek Sarnowski